OIPE IAP78
AUG 04 2006
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 1A
(PRIOR ART)



FIG. 1B
(PRIOR ART)



FIG. 2
(PRIOR ART)



FIG. 3



Face 1 Coordinate Frame

FIG. 4



Face 1 Coordinate Frame

FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8


Delta Reflected Phase (deg)
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Wavelength (nm)
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
S: —
P: —
IS-PI: —

FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11



FIG. 12



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16A


Delta Reflected Phase (deg)
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
Wavelength (nm)
S: —— IS-PI: ——
P: ——

FIG. 13


Delta Reflected Phase (deg)
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
Wavelength (nm)
S: —— IS-PI: ——
P: ——

FIG. 16B


Delta Reflected Phase (deg)
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Wavelength (nm)
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
S: —— IS-PI: ——
P: ——

FIG. 16C



FIG. 17A



FIG. 17B



FIG. 17C



FIG. 18A



FIG. 18B



FIG. 18C





FIG. 19



FIG. 20A



FIG. 20B



FIG. 20C


500
510
502
506
508
504
LEGEND
= f_A
= f_B
= f_A and f_B
= Rounded corners are used to help you trace paths.

FIG. 21